

ACCESSOIRES DE LIGNE - RACORDEMENT

• CORPS DE COUPLEURS

| Corps de coupleur - Profil ISO 6150B-12 | Référence |
|---|------------|
| 1/4" Gaz BSP Mâle - profil ISO 6150-B - Ø 6 mm | RP-OI 14M |
| 3/8" Gaz BSP Mâle - profil ISO 6150-B - Ø 6 mm | RP-OI 38M |
| 1/4" Gaz BSP Femelle - profil ISO 6150-B - Ø 6 mm | RP-OI 14F |
| 3/8" Gaz BSP Femelle - profil ISO 6150-B - Ø 6 mm | RP-OI 38F |
| 1/4" Gaz BSP Femelle - profil ISO 6150-B - Ø 6 mm de sécurité composite | RPS-OI 14F |



ISO 6150-B

• EMBOUTS DE COUPLEURS

| Embout de coupleur - Profil ISO 6150B-12 | Référence |
|---|-----------|
| 1/4" Gaz BSP Mâle - profil ISO 6150-B - Ø 6 mm | EP-OI 14M |
| 3/8" Gaz BSP Mâle - profil ISO 6150-B - Ø 6 mm | EP-OI 38M |
| 1/4" Gaz BSP Femelle - profil ISO 6150-B - Ø 6 mm | EP-OI 14F |
| 3/8" Gaz BSP Femelle - profil ISO 6150-B - Ø 6 mm | EP-OI 38F |



• CORPS DE COUPLEURS

| Corps de coupleur - Profil ISO 6150C-12 | Référence |
|---|-----------|
| 1/4" Gaz BSP Mâle - profil ISO 6150-C - Ø 6 mm | RS-OI 14M |
| 3/8" Gaz BSP Mâle - profil ISO 6150-C - Ø 6 mm | RS-OI 38M |
| 1/4" Gaz BSP Femelle - profil ISO 6150-C - Ø 6 mm | RS-OI 14F |
| 3/8" Gaz BSP Femelle - profil ISO 6150-C - Ø 6 mm | RS-OI 38F |



ISO 6150-C

• EMBOUTS DE COUPLEURS

| Embout de coupleur - Profil ISO 6150C-12 | Référence |
|---|-----------|
| 1/4" Gaz BSP Mâle - profil ISO 6150-C - Ø 6 mm | ES-OI 14M |
| 3/8" Gaz BSP Mâle - profil ISO 6150-C - Ø 6 mm | ES-OI 38M |
| 1/4" Gaz BSP Femelle - profil ISO 6150-C - Ø 6 mm | ES-OI 14F |
| 3/8" Gaz BSP Femelle - profil ISO 6150-C - Ø 6 mm | ES-OI 38F |



• EMBOUTS CANNELÉS

| Embout cannelés | Référence |
|------------------------------------|--------------|
| 1/4" Gaz BSP - pour tube Ø 6 mm | ECP-OI 14M06 |
| 1/4" Gaz BSP - pour tube Ø 8 mm | ECP-OI 14M08 |
| 1/4" Gaz BSP - pour tube Ø 10 mm | ECP-OI 14M10 |
| 1/4" Gaz BSP - pour tube Ø 12,5 mm | ECP-OI 14M12 |
| 3/8" Gaz BSP - pour tube Ø 8 mm | ECP-OI 38M08 |
| 3/8" Gaz BSP - pour tube Ø 10 mm | ECP-OI 38M10 |



• RÉDUCTEURS

| Réducteurs | Référence |
|-----------------|-------------|
| 3/8" M - 1/4" F | REP-OI 1438 |
| 1/2" M - 1/4" F | REP-OI 1214 |
| 1/2" M - 3/8" F | REP-OI 1238 |
| 1/4" M - 1/8" F | REP-OI 1814 |



• GROSSISSEURS

| Grossisseurs | Référence |
|-----------------|------------|
| 1/4" M - 3/8" F | PP-OI 1438 |
| 1/8" M - 1/4" F | PP-OI 1814 |



• MANCHONS

| Manchons | Référence |
|-----------------|-----------|
| 1/4" F - 3/8" F | MP-OI 14F |
| 1/4" M - 3/8" M | MP-OI 14M |



• BOUCHONS

| Bouchons | Référence |
|---------------------------------|-----------|
| 1/4" Gaz BSP - pour tube Ø 6 mm | BP-OI 14M |
| 1/8" Gaz BSP - pour tube Ø 8 mm | BP-OI 18M |



• TÉS ÉGAL TRIPLE FEMELLE

| Tés égal triple femelle | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 1/4" Gaz BSP femelle | TP-OI 14F |
| 1/4" Gaz BSP mâle | TP-OI 14M |



• RACCORD COUDÉ

| Raccord coudé mâle femelle | Référence |
|---|------------|
| Raccord coudé mâle femelle 1/4" Gaz BSP | RC-OI 1414 |
| Raccord coudé mâle femelle 3/8" Gaz BSP | RC-OI 3838 |



| Variacor | Référence |
|--------------|-----------|
| 1/4" Gaz BSP | DV7MFG14 |
| 3/8" Gaz BSP | DV11MFG38 |
| 1/2" Gaz BSP | DV11MFG12 |

ACCESSOIRES DE LIGNE – FILTRES, RACCORDS, ADAPTATEURS



| MODÈLE | FRL202 | FR803 | L803 |
|------------------|--|---|---|
| Catégorie | Filter Régulateur Lubrificateur | Filter Régulateur | Lubrificateur |
| Entrainement | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| Poids | 0,65 kg | 0,7 kg | 1,32 kg |
| Autre dimension | Voir p. 64-65 | Voir p. 64-65 | Voir p. 64-65 |
| Consommation | 15 l/s | 28 l/s | 32 l/s |
| Ø d'entrée d'air | 1/4" Gaz BSP F | 3/8" Gaz BSP F | 1/2" Gaz BSP F |
| Argumentaire | Filter régulateur (manomètre + vanne de réglage) et bol de lubrification automatique réglable pour la filtration entre le réseau et le flexible outil. Filtration 20 µm. | Filter régulateur (manomètre + vanne de réglage). Filtration 20 µm. Purge facile par robinet 1/4 de tour. | Bol de lubrification automatique Capacité 20 cl |
| Accessoires | Huile réf. HD22-2 | Huile réf. HD22-2 | Huile réf. HD22-2 |



| MODÈLE | T1025 | T1125 | T1037 |
|------------------|---|---|--|
| Catégorie | Mini-huileur 1/4" | Mini-huileur 1/4" | Mini-huileur 3/8" |
| Composition | Laiton | Alu | Alu |
| Consommation | 10,0 l/s | 10,0 l/s | 18,0 l/s |
| Ø d'entrée d'air | 1/4" Gaz BSP | 1/4" Gaz BSP | 3/8" Gaz BSP |
| Argumentaire | Accessoire intéressant à monter à l'entrée d'air de l'outil si le réseau n'est pas équipé de huileur ou s'il se trouve trop loin du poste de travail. | Même modèle que T1025 Corps en aluminium pour plus de légèreté. | Même modèle que T1125 mais entrée et sortie 3/8" |
| Accessoires | Huile réf. HD22-2 | Huile réf. HD22-2 | Huile réf. HD22-2 |