

## BOULONNEUSES A COUPE D'AIR

### À COUPURE D'AIR



MODÈLE	RT41C	RT47C	RT55C
Entraînement	1/4" hexa. F. rapide	1/4" hexa. F. rapide	1/4" hexa. F. rapide
Démarrage	par poussée et gâchette	par poussée et gâchette	par poussée et gâchette
Plage de couple de l'outil	de 0,5 à 3,5 Nm (M4)	de 1 à 5 Nm (M5)	de 1,2 à 7,5 Nm (M6)
Vitesse à vide	1 000 tr/min	550 tr/min	1 000 tr/min
Poids	0,64 kg	0,74 kg	0,97 kg
Longueur	183 mm	183 mm	216 mm
Autres dimensions	Voir p.64-65	Voir p.64-65	Voir p.64-65
Consommation d'air	4,6 l/s	4,6 l/s	9 l/s
Ø d'entrée d'air	1/4" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP
Ø int. flex. pour 5 m	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm
Niveau sonore	72 dB (A)	72 dB (A)	72 dB (A)
Argumentaire	<p>Pour des assemblages de qualité, les visseuses Deltair sont un excellent choix. Parfaitement ergonomiques, elles sont capables de produire avec un rapport qualité/prix imbattable ! L'alimentation se fait par la poignée. Idéal pour la suspendre à un équilibreur de charge pour un poste de travail ergonomique. L'outil s'arrête immédiatement quand le couple est atteint. Précises (dispersion faible). Fiables (mécanique de grande qualité). Réglage de couple externe. Silencieuses. Réversibles.</p>		

### BOULONNEUSES À COUPURE D'AIR

#### À RENVOI D'ANGLE

- ▶ Les boulonneuses à renvoi d'angle DELTAIR ont été sélectionnées pour les couples de vissage standards et leur excellente qualité de fabrication.
- ▶ L'outil s'arrête immédiatement quand le couple est atteint.
- ▶ Précises (dispersion faible).
- ▶ Fiables (mécanique de grande qualité).
- ▶ Réglage de couple externe.
- ▶ Renvois d'angles ultra-compacts.
- ▶ Silencieuses.



MODÈLE	VRA45-R4	GA18-60B	BRA1805	BRA2503
Catégorie	Boulonneuse pneumatique - renvoi d'angle à 90° - coupure d'air - réversible			
Précision	Déviation de +3% autour du couple nominal. (établi suivant ISO 5393). Fourni avec certificat de qualification CPK>1,33			
Entraînement	Hex 1/4"	Hex 1/4"	Hex 1/4"	Hex 1/4"
Plage de couple	0,8-4 Nm	1,5-10 Nm	5-18 Nm	3-25 Nm
Capacité	<M5	M4-M5	M5-M6	M6-M8
Vitesse à vide	550tr/min	550 tr/min	770 tr/min	430 tr/min
Poids	1,100 Kg	1,100 Kg	1,385 Kg	1,385 Kg
Longueur	281 mm	335 mm	366 mm	366 mm
Autres dimensions	Voir p.64-65	Voir p.64-65	Voir p.64-65	Voir p.64-65
Consommation	4,1 l/s	5,8 l/s	9 l/s	9 l/s
Entrée d'air	1/4"Gaz BSP	1/4"Gaz BSP	1/4"Gaz BSP	1/4"Gaz BSP
Ø tuyau	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Niveau sonore	78 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)

#### Argumentaire

Visseuse sur laquelle est rapportée un renvoi d'angle ultra-compact. Tête orientable sur 360°. Idéale pour serrage de précision de vis à empreinte interne. Faible réaction au couple, faible poids. La sortie de l'outil est un mandrin hexagonal femelle accueillant des embouts de vissage.

Véritables boulonneuses industrielles nouvelle génération. Renvoi d'angle de faibles dimensions. Adaptées pour les opérations industrielles à haute cadences. Faible réaction au couple, faible poids. Réglage du couple par écrou cranté intérieur empêchant tout dérèglement intempestif. Rapport qualité/prix : un des meilleurs du marché.