


GOUJONS A SERTIR

GOUJONS A SERTIR FILETES



DIAMETRE ISO métrique	Diamètre E MAXI m/m	Minimum Epais tôle m/m	Distance mini Entre l'axe et le bord m/m	Diamètre trou -0.00-+0.08 m/m	Diamètre Maxi dans pièce m/m
2	3.35	1.0	4.8	1.96	2.6
2.5	4.05	1.0	5.3	2.47	3.1
3	4.70	1.0	5.5	2.97	3.6
3.5	5.30	1.0	6.4	3.48	4.1
4	6.00	1.0	7.0	3.96	4.6
5	6.70	1.0	7.0	4.98	5.6
6	8.20	1.5	8.0	5.97	6.6
8	9.90	2.0	9.5	7.97	8.6

Longueurs possibles (L) :

ISO métrique	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	38	50	60
2.0	*	*	*	*	*	*	*	*					
2.5	*	*	*	*	*	*	*	*					
3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
8.0			*	*	*	*	*	*	*	*	*		

MATIERE STANDARD : Acier trempé à cœur
Acier inox série 300, et série 400

FINITION STANDARD : Zingué passivé blanc pour l'acier
Couleur naturelle pour l'inox

Existe en version

Lisse, bord de tôle, pour trou borgne

Haute Résistance pour le M5, M6, M8 et M10

Nous consulter